



# NO-SPAT®

## ONBRANDBARE, SILICONENVRIJE LASSPRAY.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Onbrandbare, siliconenvrije lasspray.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen bij MIG-, MAG- en CO2 lassen.

### EIGENSCHAPPEN

- Onbrandbaar
- Siliconenvrij

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. 1. Goed schudden voor gebruik. 2. Lasbrander, mondstuk en werkstuk van korte afstand (ca 20-30 cm) dun en gelijkmatig insprayen. 3. Na het lassen zijn de lasspatten eenvoudig van het werkstuk te verwijderen. 4. Resten zijn eenvoudig met een ontvetter te verwijderen.

**Aandachtspunten:** Niet sprayen tijdens het lassen. Niet sprayen op geschilderde, gelakte of plastic oppervlakken. S spuitbus buiten bereik van de lasspatten houden.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Olie in methyleenchloride

**Kleur:** Camee

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.