

PANTALLA OPTIMATIC 100

Reference: 06684

EAN13: 8427338066843

- Pantalla de soldadura **electrónica**.
- **2 sensores**.
- Calidad óptica **1/1/1/2**.
- Regulable **DIN 9-13, Sensibilidad y retardo**.
- Pila **reemplazable**

Optimatic es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido **totalmente automático**.

Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solicitar Demo	0
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Tono oscuro	Variable 9-13 (Exterior)
Tono claro	4
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tiempo de reacción	0,03ms
Sensores	2
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Polycarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Función amolado	Si / Yes (Exterior)
Campo de visión	96 x 39 mm
Calidad óptica	1 / 1 / 1 / 2
Dimensiones filtro	110x90 mm
Polycarbonato interior	102.5x92.3 mm
Energía	SOLAR, replaceable battery