



# SILICONE SPRAY NL/FR/DE

## UNIVERSEEL TRANSPARANT GLIJ-, SMEER -EN ANTIHECHTMIDDEL



### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlak(ken) gelijkmatig insprayen op ca. 10-20 cm afstand.

**Aandachtspunten:** Gebruik de in de dop geïntegreerde extra sputtslang voor een optimale dosering. Niet gebruiken op siliciumverbindingen zoals glas en steen. Behandelde oppervlakken zijn niet overschilderbaar.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Temperatuurbestendigheid:** -50°C - +200°C

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Pure siliconenolie in oplosmiddel

**Kleur:** Transparant

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor schone en lichte smering van o.a. schuifdeuren, -ramen, -laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, ritsluitingen, (gordijn)rails, rollagers, wielotjes en stelpoten. Tevens voor onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vuil- en vetaanslag op biobakken, afzuigkappen, ventilatoren, ovens, magnetrons, bumpers en grillen. Maakt gereinigd textiel en leder waterafstotend, voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers en houdt kettingen en tandwielen schoon.

### EIGENSCHAPPEN

- Roest- en corrosiewerend
- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Elektrisch isolerend
- Chemicaliënbestendig
- Lage oppervlaktespanning
- Met extra precisie-sputtslang
- In alle standen te gebruiken

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.