



DOUBLEFIX BINNEN VERWIJDERBAAR

EXTRA STERKE, VERWIJDERBARE DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra sterke dubbelzijdige tape voor de montage en het vastzetten van objecten in binnenruimten. Het eenvoudige alternatief voor schroeven en spijkers. Kan verwijderd worden zonder sporen achter te laten. Biedt een veilige greep op vrijwel alle gladde oppervlakken, zoals metaal, tegels, plastic, glas en gelakt hout. Ideaal voor de montage van spiegels, houders, borden, haken, rekelementen, kabelkanalen, decoratieve objecten, decoratieve profielen, en nog veel meer. Volledig belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het snel, schoon, gemakkelijk en tijdelijk bevestigen van voorwerpen op vlakke en gladde ondergronden (keramische tegels, glas, metaal, formica) binnen: spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, naamplaatjes, plastic houders, affiches etc. Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes. Niet geschikt voor toepassing op ruwe oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdige montagetape extra sterk
- verwijderbaar voor gladde oppervlakken
- voor binnen
- vochtbestendig
- temperatuurbestendig
- schoon, makkelijk, snel

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. 15 °C - 25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING

Verbruik: 2 cm per 350 g

Gebruiksaanwijzing:

Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de achtergrond, omdat eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch niet meer verschoven kunnen worden zonder dat de lijmstrips beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van het te bevestigen voorwerp (2 cm per 350 g). Verwijder de beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en druk zeer goed aan. Verwijderen: trek de tape eenvoudig van de ondergrond. Laat geen resten achter.

Tips: Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers aanraken; dit vermindert de hechting.

DROOGTIJDEN*

Eindsterkte na: ca. 24 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +75°C

Chemicaliënbestendigheid: Matig

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Foam met synthetische rubber

Kleur: Wit

Bijzondere specificaties: Scheurbaarheid: goed.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.