



AIRE ACONDICIONADO Split
BEVPA 090 / BEVPA 091
Blanco
EAN: 8690842244292 / 8690842244285

Tipo Inverter Mono Split

Calefacción: bomba de Calor



ZoneFollow



SelfClean+

Clase energética



Clase energética Calefacción:



Aire Acondicionado con el diseño más innovador de Beko, extra fino y con display oculto.

Self Clean+:

Aire siempre fresco y limpio en tu hogar

ZoneFollow:

Temperatura óptima dónde quiera que estés gracias al sensor ubicado en el mando.

LongAir technology

Emisión de corriente de aire óptima que alcanza a llegar hasta unos 15 mts.

Jet Cooling

Disminución rápida la temperatura: 5°C en unos pocos minutos.

Jet Heat,

Es posible calentar muy rápidamente tu hogar!



AIRE ACONDICIONADO Split

BEVPA 090 / BEVPA 091

Blanco

EAN: 8690842244292 / 8690842244285

Seguridad y rendimiento	9000 BTU
Eficiencia energética Refrigeración (SEER)(W/W) [T1]	6,1
Eficiencia energética Calefacción (SCOP) (W/W)	4
Clasificación energética Refrigeración/Calefacción:	A++/A+
Capacidad de frío (Btu/h) / (W)	8.189 / 2.400
Rango de capacidad de frío(Btu/h) / (W)	2.730-8.872 / 800-2.600
Capacidad de calefacción (Btu/h) / (W)	8.872 / 2.600
Rango de capacidad de calefacción(Btu/h) / (W)	2.730-9.215 / 800-2.700
Tipo de calefacción:	Bomba de Calor
Filtros:	2 Básicos
Mando a distancia:	LCD
Display Digital:	Sí

Funciones

Función Self Clean +	Sí
Función ZoneFollow	Sí
Jet Cool:	Sí
Jet Heat:	Sí
Función Auto-restart:	Sí
Función Deshumidificadora:	Sí
Control automático de temperatura:	Sí
Modo Sleep:	Sí
Función Timer:	24h
Función Descongelado:	Sí
Velocidades ventilador:	Turbo/H/M/L/Auto
Hotstart:	Sí
Dirección automática del aire (arriba-abajo):	Sí
Modo Ahorro de Energía (Fuzzy)	Sí

Especificaciones Técnicas

Unidad Interior (ancho x alto x profundo) mm	750x200x285
Unidad Exterior (ancho x alto x profundo) mm	730x285x545
Peso Neto Unidad Interior (Kg)	8
Peso Neto Unidad Exterior (Kg)	26
Potencia refrigeración/calorífica (W)	800 / 750
Voltaje / Frecuencia (V/Hz)	220-240V / 50 Hz
Nivel de ruido unidad interior min (dBA)	31
Nivel de ruido unidad exterior (dBA)	52
Flujo de aire interior-Caudal (m3/h)	600/500/450
Capacidad de deshumidificación (L/H.r)	0,9
Elevación máxima (m)	10
Longitud máxima tubería (m)	20
Rango de temperaturas ambiente-Refrigeración (°C)	16~480
Rango de temperaturas ambiente-Calefacción (°C)	-10~30
Refrigerante:	R32
Clase climática:	T1

