



# MAX REPAIR UNIVERSAL

## KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE LIJM VOOR AL UW HUISHOUDELIJKE LIJMBANEN, IN EN ROND HET HUIS.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Max Repair Universal is de meest krachtige en veelzijdige lijm voor al uw lijmklussen in en om het huis. Een transparante en waterdichte lijm die voor een sterke en langdurige verbinding zorgt, en schoon, veilig en gemakkelijk is in het gebruik.

### TOEPASSINGSGBIED

Max Repair Universal is een veelzijdige lijm voor alle lijmklussen in en om het huis; voor het verlijmen van poreuze en niet-poreuze materialen zoals hout, papier, textiel, leer, kurk, metaal, glas, plastic, keramische tegels, steen en vele andere materialen. Max Repair Universal is gebaseerd op de Bison Polymeer Technologie. Producten op basis van deze technologie garanderen een universele, sterke, flexibele, duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor dagelijks gebruik. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE.

### EIGENSCHAPPEN

- geschikt voor vrijwel alle materialen en oppervlakken
- krachtig en duurzaam
- transparant en UV-bestendig
- waterbestendig
- spleetvullend en overschilderbaar
- flexibel, bestand tegen trillingen en schokken
- temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C
- oplosmiddelvrij en zuurvrij

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** De te lijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Metalen licht opschuren. Voor een optimaal resultaat eerst ontvetten met Ontvetter/Verdunner voor Bison Kit®.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Direct uit de tube verwerkbaar m.b.v. de fijne doseerpunt. Zorg dat de te lijmen vlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de lijm eenzijdig aan. Druk de delen tegen elkaar. Correcties zijn binnen 15 minuten aan te brengen. De maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur.

**Vlekken/resten:** Verwijder lijmresten direct met Bison Ontvetter/Verdunner voor Bison Kit®.

**Tips:** Vastzittende dop onder de hete kraan losdraaien en eventueel uitgeharde lijm in de tubedop met een scherp mes verwijderen. Laat na gebruik een beetje lijm boven de tube uitkomen voordat u de dop erop draait.

### DROOGTIJDEN\*

**Handvast tijd:** ca. 30 minuten

**Droog-/Uithardingstijd:** ca. 8-24 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Goed

**Waterbestendigheid:** Goed

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C - +100°C

**UV-bestendigheid:** Goed

**Chemicaliënbestendigheid:** Goed

**Overschilderbaarheid:** Goed

**Elasticiteit:** Goed

**Vullend vermogen:** Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** SMP-polymeer

**Lijmtechniek:** enkelzijdige verlijming

**Kleur:** Transparant

**Consistentie:** vloeibaar

**Viscositeit:** ca. Dunvloeibaar

**Vastestofgehalte:** ca. 100 %

**Dichtheid:** ca. 1.1 g/cm<sup>3</sup>

**Krimp:** ca. 0 %

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Bewaar de goed afgesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.