

Kit Combo GA4530R + HP1631 DK0049X1

GA4530R Miniamoladora 720W
115mm

Con sistema SAR. General de obra. La más cómoda.



EQUIPO BÁSICO

Llave de pivotes, disco de desbaste 115mm, empuñadura auxiliar para GA4530, empuñadura auxiliar para HP1631 y maletín de transporte.



INFORMACIÓN TÉCNICA GA4530R

Potencia	710 W
R.p.m	11.000
Diámetro de disco (máx.)	115 mm
Inserción	M14
Peso según EPTA	1,8 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones LxAnxAI	266 x 128 x 103 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA HP1631

Potencia	710 W
R.p.m	0-3.200
G.p.m	0 - 48.000
Capacidad portabrocas	1,5 - 13
Capacidad	Metal 13 mm
	Madera 30 mm
	Mampostería 16 mm
Peso según EPTA	2,0 Kg
Longitud del cable	2 m
Dimensiones LxAnxAI	266 x 128 x 103 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO GA4530R

- Amoladora con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta
- Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al calor.
- Doble rodamiento de bolas en el eje del cabezal y protector de goma en el rodamiento de bolas del inducido a la carcasa del motor.
- Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa.

BENEFICIOS DEL USUARIO HP1631

- Mango ergonómico, que se adapta a la mano facilitando el trabajo.
- Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo.
- Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión.
- Selector de cambio del modo de trabajo de "sólo rotación" a "rotación percusión".
- Portabrocas automático.

PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS

123098-1

Protector de disco con cierre tornillo



162258-0

Empuñadura antivibración



196845-3

Colector de polvo para amoladoras

