



CÓDIGO BARRAS - EAN 13

8413380 861246

TIPO DE EMBALAJE

Caja

UNIDADES / CAJA

Contenido de la caja 6 uds



Producto



1

BISELAR
Y LIJAR
UNIÓN



2

LIMPIAR LA UNIÓN, O
USAR EL LÍQUIDO S&M
PREPARADOR DEL PVC



3

PINCELAR EL
PEGAMENTO EN
LÍNEA, Y UNIR A
TOPE SIN GIRAR



4

LIMPIAR EL
SOBRANTE DE COLA

Uso

PRECAUCIÓN

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

DENOMINACIÓN PRODUCTO

PEGAMENTO PVC CON PINCEL 250 ml

DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión y evacuación. Con pincel incorporado al tapón para facilitar el uso. Un pegamento de fontanería profesional diseñado para trabajar en altas presiones y con grandes diámetros. Además, su agarre es moderadamente rápido

PRESENTACIÓN

- Bote de 250 mililitros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Descripción química: Mezcla a base de polímeros y resinas en disolvente
- Almacenamiento T^a mínima 5°C - T^a máxima 30°C
- Estado físico a 20°C: Líquido
- Densidad a 20°C: 929 kg/m³
- Punto de inflamación: -16°C
- Temperatura de auto-inflamación: 321°C

USOS Y VENTAJAS

- Indicado para unión de accesorios encolables, grises o blancos, tuberías de PVC presión y evacuación
- MODO DE EMPLEO: Biselar y lijar unión. Limpiarla o usar líquido S&M Preparador de PVC. Pincelar el pegamento en línea, y unir a tope sin girar. Limpiar el sobrante de cola

