



PEGAMENTO PVC 125 ml - Blíster

861253

CÓDIGO BARRAS - EAN 13

8413380 861253

TIPO DE EMBALAJE

Caja

UNIDADES / CAJA

Contenido de la caja 6 uds



Producto



Presentación

PRECAUCIÓN

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua



1

BISELAR Y LIJAR UNIÓN



2

LIMPIAR LA UNIÓN, O USAR EL LIQUIDO S&M PREPARADOR DEL PVC



3

PINCELAR EL PEGAMENTO EN LÍNEA, Y UNIR A TOPE SIN GIRAR



4

LIMPIAR EL SOBRENTE DE COLA

DENOMINACIÓN PRODUCTO

PEGAMENTO PVC 125 ml - Blíster

DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión y evacuación. Un pegamento de fontanería profesional diseñado para trabajar en altas presiones y con grandes diámetros. Además, su agarre es moderadamente rápido.

PRESENTACIÓN

- Tubo de 125 mililitros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Descripción química: Mezcla a base de polímeros y resinas en disolvente
- Almacenamiento T^a mínima 5°C - T^a máxima 30°C
- Estado físico a 20°C: Líquido
- Densidad a 20°C: 929 kg/m³
- Punto de inflamación: -16°C
- Temperatura de auto-inflamación: 321°C

USOS Y VENTAJAS

- Indicado para unión de accesorios encolables, grises o blancos, tuberías de PVC presión y evacuación
- MODO DE EMPLEO: Biselar y lijar unión. Limpiarla o usar líquido S&M Preparador de PVC. Pincelar el pegamento en línea, y unir a tope sin girar. Limpiar el sobrante de cola

