



RUBBER SEAL TAPE

BISON RUBBER SEAL® TAPE IS UITERMATE GESCHIKT VOOR (NOOD) REPARATIES



PRODUCTOMSCHRIJVING

Bison Rubber Seal® Tape is uitermate geschikt voor (nood) reparaties. De tape is direct water- en luchtdicht; wachten is dus niet nodig.

TOEPASSINGSGBIED

Afdichten, beschermen en repareren van vrijwel alle materialen, zoals hout, beton, steen, metaal, zink, bitumen, EPDM (vooraf testen), PVC, etc. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen; zoals daken, muren, tuinen, kelders en badkamers.

EIGENSCHAPPEN

- Afdichten, beschermen en repareren
- Direct 100% waterdicht
- 400% blijvend elastisch
- Hechting op vrijwel alle materialen, ook op vochtige ondergronden
- Verwerkbaar met Bison Rubber Seal®
- Hoog scheuroverbruggend vermogen
- Makkelijk verwerkbaar
- Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Alleen verwerken bij temperaturen boven +5°C.

Eisen oppervlakken: Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vanwege de veelzijdigheid aan materialen en omstandigheden, wordt aangeraden om vooraf een hechtingstest te doen.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vanwege de veelzijdigheid aan materialen en omstandigheden, wordt aangeraden om vooraf een hechtingstest te doen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Breng overlappend aan indien toepassing breder is dan de tape.

Tijdelijke (nood)reparatie: het gebruik van enkel de tape is voldoende.

Permanente

oplossing: gebruik samen met Bison Rubber Seal®. Bison Rubber Seal® kan rechtstreeks, zodra de (weers)omstandigheden het toelaten, worden aangebracht. Minimale laagdikte: 2 mm na droging bij gebruik in combinatie met Bison Rubber Seal®.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur: Zwart

OPSLAGCONDITIES

Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.