

VARBERG 2



Gestaltungsbeispiel

- → 45 mm Wandstärke
- → Steck-Schraub-Eckverbindung
- → Imprägnierte Grundlager
- → Dach 19 mm Profilschalung









HOLZGARAGE VARBERG 2 500 x 525 cm

Datenblatt / Baubeschreibung

Wandstärke	45 mm
Farbbehandlung	Unbehandelt
Eckverbindung	Trend, stumpf gestoßen
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung
Montagematerial	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	500 cm
Aufstelltiefe	525 cm
Außenbreite (inkl. Dachüberstand)	540 cm
Außentiefe (inkl. Dachüberstand)	585 cm
Seitenwandhöhe	222 cm
Firsthöhe	305 cm
Anzahl Räume	1
Stauboden	nein
Grundfläche	26,25 m ²
umbauter Raum (ohne Vordach)	69,17 m³
Wandfläche außen	57,61 m²
Fußboden	ohne
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert
Dachaufbau	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder




Dachform	Satteldach
Dachneigung	18 °
Schneelast	$0.75 \mathrm{kN/m^2}$
Windlast	$0.65 \mathrm{kN/m^2}$
Dachüberstand vorne	30 cm
Dachüberstand seitlich	20 cm
Dachüberstand hinten	30 cm
Dachfläche	33,00 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 2m²	19 Pakete
Türen	1x Einzeltür, halbverglast (78,5 x 186,5 cm) 1x Doppeltür, geschlossen (226 x 198 cm)
Artikelnummer	247141
EAN-Nummer	4018211247141
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 590 cm x 85 cm 1.840,0 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Bodenverankerung


VARBERG 2 500 x 525 cm



Schnitt



Grundriss



VARBERG 2 500 x 525 cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht vorne



Ansicht rechts




VARBERG 2 500 x 525 cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht hinten



Ansicht links



VARBERG 2 500 x 525 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100