

# Ponal Konstruktion PUR-Kleber

Ponal Konstruktion PUR-Kleber eignet sich für nahezu alle Arten von Holz- und Holz-Kombinationsverklebungen im Innen- und Außenbereich. Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff.

## Produkteigenschaften

- Tropft nicht, daher besonders geeignet für vertikale Flächen und Überkopf-Arbeiten
- Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4
- Für den Außenbereich geeignet
- Hohe Wärme- und Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit von  $-30\text{ °C}$  bis  $+80\text{ °C}$
- Spaltfüllend (leicht schäumend)
- Extrem hohe Klebkraft

## Verwendungszweck

- Für Holz- und Holz-Kombinationsverklebungen
- Massivholz-Verleimungen
- Holz/Kunststoff- oder Holz/Metall-Verklebungen
- Verklebungen von Holz-Konstruktionsarbeiten
- Verklebungen auf Putz, Gipskarton, Beton und anderen mineralischen Untergründen
- Klebt Holz mit vielen anderen Materialien

## Verarbeitung

- Offene Zeit: max. 6 min.
- Pressdruck: mind.  $0,2\text{ N/mm}^2$ ; bei Hartholz bis zu  $0,5\text{ N/mm}^2$
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern.