

Bitumen Dach- und Isolieranstrich

Lösemittelfreier, kaltflüssiger Bitumenanstrich zum Schutz von Dach- und Wandflächen.

Verwendungszweck:

Sehr gut geeignet als Abdichtungsanstrich auf Beton, Putz und Mauerwerk im erdberührten Bereich. Zum Schutz und Regeneration von alten, verwitterten Dächern aus Faserzementplatten sowie Bitumen Dach- und Schweißbahnen.

Geeignete Untergründe:

Beton, Putz, Mauerwerk, Metall, Holz, alte Bitumenanstriche und -beschichtungen sowie bituminöse Dachdichtungsbahnen und mineralische Dacheindeckungen.

Werkstoff:

Lösungsmittelfreier, kalt zu verarbeitender Anstrich auf Basis hochwertiger Bitumenemulsion.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest, eben, tragfähig, frostfrei, trocken, formbeständig, frei von Nestern und klaffenden Rissen und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (bspw. Öl, Wachs, Trennmittel, Lack- und Farbreste, Ausblühungen). Zu bearbeitende Dachflächen besenrein kehren. Saugfähige und mineralische Untergründe zur Verbesserung der Haftung mit PROBAU Bitumen Kombi-Voranstrich grundieren.

Verbrauch:

Ca. 400–500 ml/m² bei zwei Aufträgen. Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

Verarbeitung:

Bitumen Dach- und Isolieranstrich darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrocknungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Leicht feuchte Untergründe können bearbeitet werden. Frisch aufgetragene Masse vor Regen, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Die Klebmasse vor Verarbeitung gut aufrühren. Bitumen Dach- und Isolieranstrich wird durch Streichen, Rollen oder mit einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen. Jeder Anstrich muss gut durchgetrocknet sein, bevor der nächste Anstrich aufgetragen wird. Bei optimalen Bedingungen (trockene Witterung und gute Ablüftung) kann der Folgeanstrich nach ca. 20 Minuten durchgeführt werden. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Werkzeuge:

Quast, Lammfellrolle, Niederdruck-Bitumenspritze (Minstdurchmesser der Düse 5 mm; Arbeitsdruck 5 – 10 bar)

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar. Gilt für Luft, Untergrund und Material.



Bitumen Dach- und Isolieranstrich

Zeitangaben:

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Trocknung:

Die endgültige Durchtrochnungszeit der fertigen Beschichtung beträgt ca. 36–48 Stunden. Diese Zeitangaben stehen in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchte und Untergrund; daher sind Abweichungen möglich. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen, zum Beispiel durch berührungsloses Abdecken mit Folie (Einhausung), bis zur Belastung durch Regen zu treffen.

Hinweis:

Dauerhaft stehendes Wasser auf der beschichteten Fläche ist unbedingt zu vermeiden; auf eine entsprechende Gefällesituation des abzudichtenden Bauteils ist verbindlich zu achten. Eine Dachneigung von mindestens 3° ist sicherzustellen.

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Lieferform:

Eimer 5 Liter, Eimer 10 Liter

Hinweis:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. Dieses Produkt wurde mit einem Biozidprodukt behandelt. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden! Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Die enthaltenen synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bestimmungen gemäß Eintrag 78 des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. Vermeiden Sie das Eindringen in die Umwelt. Sammeln Sie verschüttetes Produkt auf. Leiten Sie Spülwasser nicht in die Umwelt ein. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften. GISCODE BBP 10

Haftungssatz:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb