

N ^o			Länge gesamt		Länge Auslegearm		Verstellweg Spindel		Durchmesser Druckplatte		Länge Basis		Länge Grundplatte 1		Länge Grundplatte 2		Länge 2K Griff		Länge Griff offen		Höhe Griff geschlossen		Höhe Griff offen		Höhe Auslegearm		Höhe Spindel kpl.		Höhe Basis		Höhe Druckplatte Mitte		Breite Auslegearm – außen		Breite Auslegearm – innen		Breite 2K-Griff		Breite Grundplatte		Lochabstand 1		Lochabstand 2		Lochabstand 3		Abstand Langloch		Durchmesser Loch	
	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"				
STC-IHH15	181	7.13	–	–	–	–	16	0.63	105	4.13	45	1.77	35	1.38	46	1.81	–	–	32	1.26	107	4.21	–	–	–	–	13	0.51	16	0.63	8.5	0.33	–	–	20	0.79	42	1.65	26	1.00	13	0.50	28	1.10	26-31.75	1.00-1.25	5.5	0.22		
STC-IHH25	225	8.86	–	–	–	–	23	0.91	148	5.83	64	2.52	50	1.97	53	2.09	–	–	46	1.81	160	6.30	–	–	–	–	20	0.79	23.5	0.93	12	0.47	–	–	26	1.02	57	2.24	25.4	1.00	25.4	1.00	38	1.50	32-44	1.26-1.73	6.3	0.25		

