

Dachleiter

Für Montagearbeiten auf Dächern.


- + Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
- + Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus Aluminium
- + Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
- + Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken).



Dachleitern nicht:

- als Anlegeleitern verwenden
- mit der obersten Sprosse einhängen
- in die Dachrinne stellen
- bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen



Sprossenanzahl			8	10	12	14	16	18
Leiternlänge ca.	in m		2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Leiternbreite ca.	in m		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Breite (B) ca.	in m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Tiefe (T) ca.	in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Länge (L) ca.	in m	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
Art.-Nr. (Alu)			25289866	25297258	25299379	25294879	25293797	25294888
Produktgewicht ca.	in kg		3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Art.-Nr. (Holz)			25293803	25293812	25300314	25300323	25300332	25298817
Art.-Nr. (Alu-Holz)			25298826	25298835	25298844	25298853	25294462	25294471
Produktgewicht ca.	in kg		4,0	5,0	6,0	7,5	8,0	10,5

Zubehör:



Dachleitern Verbindungswinkel (Paar)

Art.-Nr. **25291296**