

Profilverbinder für CD-Profil 60/27

Produktträger

08/17

Für einfache Steckverbindung von CD-Profilen

Einsatzbereich

Sichere Steckverbindung zwischen CD-Profilen im Deckenbereich.

Geeignet für: innen, Decke, Dachausbau.

Produktdetails

- Stabilisiert Metallunterkonstruktionen



Verarbeitung

Verarbeitung

Zuerst Knauf Draht mit Öse oder Direktabhängiger mit geeigneten Dübeln/Schrauben an der Decke fluchtgerecht verschrauben. Knauf Ankerfix-Schnellaufhänger auf den Draht in die gewünschte Höhe schieben. Knauf CD-Profile (Grundprofile) am Ankerfix-Schnellaufhänger anbringen und mit dem Hebel fixieren. CD-Profile mit der Wasserwaage ausrichten. Bei Bedarf die CD-Profile mit Profilverbinder für CD-Profil 60/27 verlängern (aufstecken). Weitere CD-Profile (Tragprofile) rechtwinkelig dazu mit Knauf Kreuz-Verbindern zusammenfügen. Dazu den Kreuz-Verbinder über dem CD-Grundprofil auf beiden Seiten nach unten biegen und am CD-Tragprofil anbringen.

Ergänzende Hinweise

Knauf Profilverbinder für CD-Profil 60/27 sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: www.knauf.at.

Lieferform/Verbrauch

86352

9002943075856

15 Stk/Pak

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.