



Den Braven



Better results through Knowledge

Technisches Datenblatt

DEN BRAVEN Acryl Transparent +

Transparentes Acryl



Technische Daten

Basis		Polyacrylat
Konsistenz		Pastös
Verarbeitungstemperatur	23°C & 55% RF	+5°C bis +50°C
Hautbildungszeit Reißdehnung	23°C & 55% RF	30 – 40 Minuten > 400%
Spezifisches Gewicht Haltbarkeit +5°C und +25°C Temperaturbeständig nach Aushärtung Zulässige Gesamtverformung		(1,03±0,05) g/cm ³ 12 Monate -25°C bis +80°C 20% der Fugenbreite

Produktbeschreibung

DEN BRAVEN Acryl Transparent + ist ein professioneller Acryldichtstoff, der nach Anbringungen weiß aus der Kartusche kommt. Durch Verdunsten von Wasser härtet der Dichtstoff aus und wird Transparent. Nach Aufbringen bildet das Produkt einen plasto-elastischen gummiartigen Dichtstoff

Eigenschaften

- ▶ Transparent
- ▶ Hohe Elastizität
- ▶ Leicht zu verarbeiten
- ▶ Lösemittel—und Phalathfrei
- ▶ nicht korrosiv gegenüber Metallen

Verwendung

- ▶ DB Acryl Transparent + für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ▶ Abdichten und Verfugen zwischen verschiedenen Materialien wie Holz, Mauerwerk, Metall, Keramik, Stein, Marmor und für viele Kunststoffe

Einschränkungen

DB Acryl Transparent + ist nicht für Unterwasseranwendungen geeignet. Nicht für den Dauernassbreich geeignet. Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren und bituminöse Untergründe

Untergrundvorbereitung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Den Braven Acryl Transparent + das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt. Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Haftprüfungen werden vor Anwendung empfohlen. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit Zwaluw Cleaner (PDS7.82). Mindestens eines der verwendeten Substrate muss porös sein, um den Dichtstoff aushärten zu lassen. Verwenden Sie eine professionelle Zwaluw Kartuschenpistole (PDS 7.01). Glätten Sie das frisch aufgetragene Dichtmittel innerhalb der Trocknungszeit, um einen festen und vollen Kontakt mit den Verbindungsflächen zu gewährleisten.

Verarbeitung

Haftprüfungen vor der Anwendung wird empfohlen. Das Acryl Transparent + darf nicht bei Temperaturen unter +5 Grad C verarbeitet werden.

Den Braven Sealants GmbH

Steinbrücklerstraße 48 | A-2752 Wöllersdorf | Österreich
T +43(0)2633 / 41 399-0 | F +43(0)2633 / 41 366 | E office@denbraven.at | www.denbraven.at



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Technisches Datenblatt

DEN BRAVEN Acryl Transparent +

Transparentes Acryl

Reinigen

Unausgehärteter DB Acryl Transparent + und beschmutztes Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann mit Zwaluw Cleaner (PDS 7.82) gereinigt werden

Farben

Transparent

Gebindeeinheiten

Kartuschen 300 ml
Verpackungseinheit 12 Stück

Haftungsbeschränkung

Den Braven Sealants ist in keinem Fall für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden sowie Schäden die den Einkaufspreis übersteigen, haftbar, unabhängig davon, ob der Schadensfall auf Garantie, dem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, einer strengen Haftung, Fahrlässigkeit oder sonstigem basiert.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich

Gewährleistungsbeschränkungen

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte zum Zeitpunkt der Anwendung oder Verwendung den Spezifikationen von Den Braven Sealants entsprechen. Die Produkte müssen gemäß der Empfehlungen von Braven Sealants gelagert und vor dem frühesten Ablaufdatum oder der in den Produktunterlagen von Den Braven Sealants empfohlenen Lagerzeit verwendet oder aufgetragen werden. Sofern Den Braven Sealants von einem Schadensfall innerhalb von drei Monaten nach Verwendung oder Auftragen des Produkts schriftlich informiert wird, kann Den Braven Sealants den Einkaufspreis eines beliebigen Den Braven Sealants-Produkts, das die im Vorfeld genannte Garantie nicht erfüllt, nach eigener Wahl ersetzen oder zurückerstatten.

Das vorangehende ist die alleinige und ausschließliche Grundlage für die Beseitigung von Mängeln oder Fehlern des Produkts für die ausschließlich Den Braven Sealants haftbar ist. Die oben genannten Gewährleistungen gelten an Stelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen, gesetzlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, einschließlich jeglicher Gewährleistung, dass die Waren von durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch sowie für einen bestimmten Zweck geeignet sind.

Rechtlicher Zusatz

Informationen und insbesondere Empfehlungen zur Anwendung und Endanwendung dieses Produkts erfolgen in gutem Glauben, basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer aktuellen Erfahrung mit diesem Produkt und gelten bei ordnungsgemäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung unter normalen Bedingungen. In der Praxis kann durch Material- und Substratunterschiede sowie durch die Unterschiede der tatsächlichen Bedingungen vor Ort keine Mängelgewährleistung oder Gewährleistung bezüglich einer Eignung für einen bestimmten Zweck und keinerlei Haftbarkeit aus jeglichen Rechtsverhältnissen aus diesen Informationen, jeglichen Empfehlungen oder anderen angebotenen Beratungen abgeleitet werden. Ausgabe: 17/05/13