

Glattputz

INNEN

- weiß
- gebrauchsfertig
- ohne Körnung
- Unebenheiten ausgleichend
- für glatte Wandflächen
- wasserdampfdurchlässig



INNEN



ROLLEN



EMISSIONSARM
LÖSEMITTELFREI
WEICHMACHERFREI



VOLL BELASTBAR
NACH
3 TAGEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertiger, konservierungsmittelfreier, gebrauchsfertiger Glattputz ohne Körnung zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten an der Wand. Als Vorbereitung für die anschließende Überarbeitung mit Tapeten oder Dispersionsfarben.

Untergrund: mineralische Untergründe, Gipskartonplatten, sonstige Bauplatten, matte, tragfähige Dispersionsanstriche.

Farbtöne:

Weiß.

Anwendungsgebiet:

innen

Dichte:

ca. 1,75–1,85 g/cm³

GISCODE:

BSW10

2. Verarbeitung

Werkzeug:

Rostfreier Edelstahlglätter, Stuckateurspachtel.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

Verbrauch:

~1 kg/m²

Verdünnen:

Falls erforderlich, mit Wasser.

Abtönen/Mischen:

Mit max. 2 % swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe. Abgetönt mit Pigment-/Abtönpasten, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels sind, entspricht das Produkt nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels.

Verarbeitungshinweise:

Mit langsam laufendem Rührgerät kurz aufrühren. Mit einem Moosgummiroller oder einem rostfreien Edelstahlglätter auftragen

und anschließend glätten. Max. Schichtstärke je Arbeitsgang 2 mm. Nach der Trocknung kleine Unebenheiten oder Grate mit feinem Schleifpapier entfernen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Kreppband abkleben. Flecken sollten direkt mit einem feuchten Tuch aufgewischt werden. Lose Teile, Leimfarben oder k Reidende Oberflächen restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Sandende und saugende Untergründe mit swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND verfestigen. Testen Sie diese mit einem feuchten Schwamm. Verfärbt sich der Untergrund dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Alte Lack-, Ölfarbenbeschichtungen oder glänzende Dispersionsfarbenanstriche mit swingcolor® HAFTGRUND grundieren. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Leimfarben und k Reidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
Normal saugende Untergründe, matte Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Putze usw.	1x Haftgrund		
leicht sandende Putze, leicht k Reidende Dispersionsfarbenanstriche, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund	1–2x Glattputz, je nach Schichtstärke (nach Trocknung mit Universal-Tiefgrund grundieren)	nach Wunsch 1–2x Dispersionsfarbe oder Tapete
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z. B. Gipskartonplatten) usw.			

Technischer Hinweis:

Begrenzungen mit Klebeband abkleben und diese vor der Trocknung wieder entfernen. Neue Putze vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug z.B. durch sehr hohe Temperaturen schützen.

Trocknung:

Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Die völlige Durchtrocknung erfordert je nach Schichtdicke und Temperatur mehrere Tage.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Tipp: Leere Gebinde können vielfach genutzt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Calciumcarbonat, Dolomit, Wasser, Additive

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

Weitere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG):

Das Produkt ist geeignet für die Förderung nach den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude (Anhangsdokument 3.1.3; Ver. 1.3).

Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

