



Ref.: 76919



## USO

Para mezclar morteros y adhesivos cementosos.

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Equipada con hélice de triple pala. Rendimiento 15% mayor que la equivalente de 2 palas.

Menos esfuerzo en el mezclado. Más vida para el mezclador eléctrico.

Genera menos vibraciones. Mayor confort.

La acción del mezclador succiona el material desde la base, por el interior del cabezal, devolviéndolo por el exterior del mismo, con un movimiento (interior/exterior) que nos permite obtener una mezcla homogénea y libre de burbujas de aire.

Fabricada en acero con acabado en cataforesis negra.

Conexión con rosca M14.

Adaptable a todos los RUBIMIX\* y a otros mezcladores del mercado.

\*Excepto RUBIMIX-9 DUPLEX y RUBIMIX-50-N

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



# VARILLA M-140 R 3H

VERSIÓN:

R-V.1.01

FECHA:

DIC2016

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de mezcla: 25-40 kg.

Altura de la varilla: 600 mm.

Diámetro de hélice: 140 mm.

Potencia mínima del mezclador: 1200 W.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes combinaciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.