

OSAKA

PINTURA DECORATIVA

NUVIA

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa tipo **arena metalizada fina** para todo tipo de ambientes interiores. Contiene ceras para conseguir un agradable tacto sedoso y pigmentos metalizados para obtener un efecto suave y elegante de destellos plateados y claroscuros. Rápida y fácil puesta en obra en una sola mano. Base neutra plata coloreable. Se puede aplicar listo al uso o coloreado con Esencia. Aporta mucha luminosidad a cualquier estancia. Apto también para gotelé, rústicos o superficies texturadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	CORAL
Composición:	Aditivos, ceras y resinas acrílicas en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L:200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 20.0 g/l
pH:	7.5 - 8.5
Densidad:	1,1 – 1,2 g/cm3
*Consumo:	125 ml/m2
Rendimiento:	8 m2/l
Viscosidad:	700 - 800 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Plata
Envases:	2.5 L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, brocha o paletina
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas



OSAKA

PINTURA DECORATIVA

NUVIA

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

**** Almacenaje:	entre 5°C y 35°C
-------------------------	------------------

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

Selladora nanométrica para superficies absorbentes o no consolidadas.

Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

Fondeado

Recomendamos **Natural Mate Blanco**, para poder aplicar el producto eficientemente y asegurar un buen anclaje. Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con un máximo del 20% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

Coloreado

Manualmente con **Esencias** o colorantes al agua. Las Esencias son pastas colorantes altamente concentradas y con múltiples pigmentos, de colores muy vivos y **resistentes a los álcalis**, incluso hasta valores de PH 13. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas.

También se puede colorear con Supreme Colours o añadir aditivos Glitter en polvo (8 colores) para añadir efectos de destello adicionales.

Aplicación

Repartir el producto con **spalter, brocha o paletina** de forma irregular, evitando sobrecargas y acumulaciones excesivas de pigmento. Difuminar repasando suavemente con la paletina para disimular los brochazos y obtener un efecto más suave y uniforme.

Tras aprox. 10 minutos (en función de la temperatura y humedad) repasar con la **espátula flexible** de plástico en trazos cruzados para **"aplanar"** las aglomeraciones de partículas y conseguir el efecto relieve en contraste con la veladura metalizada de fondo.

Protección



OSAKA

PINTURA DECORATIVA

NUVIA

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

En caso de necesidad se puede usar un protector. Dejar secar siempre la última mano de Caviar al menos 24 horas antes de aplicar un protector al agua. Recomendamos nuestro **Barniz Alto Brillo** (multiadherente) para acabados brillantes y muy lavables.

IMPORTANTE

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

