

OSAKA

PINTURA DECORATIVA

TONER

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED.02

DESCRIPCIÓN

Los toners son pastas colorantes al agua que se utilizan para colorear y mezclar con productos de alta decoración.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	TONER
Composición:	Aditivos, celulosas, pigmentos y resina
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L:200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 0 g/l
pH:	8.5 - 9.5
Densidad:	1,01 – 1,5 g/cm ³
*Consumo:	NA
Rendimiento:	NA
Viscosidad:	100 - 500 mPa·s
Aspecto:	Líquido
Color:	39 colores
Envases:	250 ml.
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	NA
Limpieza herramientas:	NA
**Condiciones de aplicación:	NA
***Tiempo de secado:	NA
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C



OSAKA

PINTURA DECORATIVA

TONER

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED.02

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar bien antes de mezclar con la base neutra.

Importante

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

Eliminación de residuos

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

