

Taladro percutor de 800W

RPD800-K

RYOBI



- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje
- LED

Capacidad de portabrocas (mm)	13
Código EAN	4892210125910
Código EAN	4892210125903
Equipamiento estándar	empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad
Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A))	3.0
Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A))	3.0
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	34
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0-51,000
Medición del nivel de potencia acústica (dB(A))	107
Nivel de potencia acústica (Lwa) (dB(A))	106.0
Nivel de presión acústica (Lpa) (dB(A))	95.0
Peso (kg)	1.8
Potencia	800 W
Potencia	800 W
Referencia	5133002018
Referencia	5133002019
Se suministra en	Kitbox
Sound power level measured uncertainty (dB(A))	3
Tipo de portabrocas	Sin llave
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-3,000

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's