UHU® CREATIV' SPEZIALKLEBSTOFF FÜR STY-

STARKE KLEBEVERBINDUNG, FARBLOS



PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Creativ' Spezialklebstoff für Styropor & Bastelfolien mit Spezialformel, die Styropor®-Oberflächen und Folienfarbbeschichtungen nicht angreift. Starke Klebeverbindung, farblos und geruchsarm. Zum Gestalten von Dekorationen aus Styropor: Blumenkränze, dekorative Kisten, Modelle, etc. Auch für Bastelarbeiten mit Schaumgummi für Weihnachtsdekorationen, Fensterdekorationen, Laternen und vielem mehr.

ANWENDUNGSBEREICH

Klebt Styropor® und Bastelfolien, wie Metall/-Alubastelfolien, Cellophan, PVC-Folie. Auch in Verbindung mit vielen anderen Materialien.

EIGENSCHAFTEN

· Spezialformel
· Greift Styropor® nicht an
· Starke Klebeverbindung
· Farblos
· Geruchsarm

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Der Klebstoff wird normalerweise auf beide Oberflächen aufgetragen. Die Trocknungszeit kommt auf die aufgetragene Klebstoffmenge und die Saugfähigkeit der zu verklebenden Materialien an. Die Endfestigkeit ist zwischen 5 und 20 Minuten nach dem Auftragen erreicht. Wenn der Klebstoff nach einem leichten Fingertest handtrocken ist, ist das der perfekte Moment um die Oberflächen zu verbinden ist. Drücken Sie die Teile kurz und fest zusammen. Sobald Sie die zu verklebenden Objekte aufeinander gepresst haben, ist keine Korrektur mehr möglich. Je höher der Druck, umso besser ist das Klebeergebnis. Es ist nicht wichtig, wie lange (Dauer) der Druck ausgeübt wurde.
Flecken/Rückstände: Lösungsmittel oder Leichtbenzin sollten zum Entfernen von verschmiertem Klebstoff und dem Reinigen der Werkzeuge (Pinsel, etc.) benutzt werden. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Leicht gelb, klar
Basis: Synthetischer Kautschuk
Konsistenz: mittelviskos
Viskosität: ca. 60-100 mPa/s
Festkörpergehalt: ca. 32 %
Dichte: ca. 0,79 g/cm^3

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahrt werden.

GEBINDEGRÖSSEN

Tube: 33 ml im Blister

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.

62929 20190303