

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: Parquet Flotante de ROBLE 1 LAMA HDF.

LARGO: 1.980 mm ANCHO: 198 mm ESPESOR: 14 mm

**CALIDAD RUSTICA:** Admite la variación de color normal de la madera de roble, admite nudos reparados de cualquier tipo, pero de un tamaño acorde al ancho de la pieza. Admite presencia de albura y otras singularidades propias de un rústico tradicional. EN13489.

	1 TABLILLA	Tolerancia
LONGITUD ESTÁNDAR	1.980 mm	+/-2,2 mm
ANCHO ESTÁNDAR	198 mm	+/-0,2 mm
GROSOR	14 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CAPA	3,1 mm	+/-0,3 mm
SUPERFICIAL		
GROSOR TABLERO	9 mm	+/-0,2 mm
GROSOR CHAPA	2 mm	
M2 POR PAQUETE	2,744 m2 (7 tablas)	
M2 POR PALET	96,049 m2 (35 cajas)	
HUMEDAD DE ENTREGA	7,0% HR	+/-2,0% HR
RECTANGULARIDAD	0,0 mm	+/-0,29 mm
TESTA	0,0 mm	+/-0,20 mm
CLASIFICACIÓN DE EMISIONES	Contiene MDF, acorde a	
	la normativa US EPA	
	TSCA Title VI.	
CLASIFIÇACIÓN DE LA	Dfl-s1	
REACCIÓN AL FUEGO		

**CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE**: Cada una de las unidades de embalaje (paquete) contiene 7 piezas embaladas en cartón perimetral y plastificado retráctil.