

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: Parquet Flotante de **ROBLE 3 LAMAS HDF.**

LARGO: 1.080 mm

ANCHO: 198 mm

ESPESOR: 14 mm

CALIDAD RUSTICA: Admite la variación de color normal de la madera de roble, admite nudos reparados de cualquier tipo, pero de un tamaño acorde al ancho de la pieza. Admite presencia de albura y otras singularidades propias de un rústico tradicional. EN13489.

	3 TABLILLAS	Tolerancia
LONGITUD ESTÁNDAR	1.080 mm	+/-2,2 mm
ANCHO ESTÁNDAR	198 mm	+/-0,2 mm
GROSOR	14 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CAPA SUPERFICIAL	3,1 mm	+/-0,3 mm
GROSOR TABLERO	9 mm	+/-0,2 mm
GROSOR CHAPA	2 mm	
M2 POR PAQUETE	1,497 m2 (7 tablas)	
M2 POR PALET	52,39 m2 (35 cajas)	
HUMEDAD DE ENTREGA	7,0% HR	+/-2,0% HR
RECTANGULARIDAD	0,0 mm	+/-0,29 mm
TESTA	0,0 mm	+/-0,20 mm
CLASIFICACIÓN DE EMISIONES	Contiene MDF, acorde a la normativa US EPA TSCA Title VI.	
CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO	Dfl-s1	

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE: Cada una de las unidades de embalaje (paquete) contiene 7 piezas embaladas en cartón perimetral y plastificado retráctil.