



## FICHA TECNICA

### SEÑALIZACION Y MARCAJE (SPRAY)

<b>Descripción</b>	Pintura en spray compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, especialmente para el marcaje.																									
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Colores muy vistosos.</li> <li>* Excelente adherencia.</li> <li>* Facilidad de aplicación.</li> <li>* Gran durabilidad del color.</li> <li>* No contiene plomo ni otros metales pesados.</li> <li>* Se puede eliminar fácilmente con acetona o agua caliente.</li> <li>* Se puede aplicar sobre superficies húmedas.</li> </ul>																									
<b>Usos</b>	Debido a las características del producto lo recomendamos en las siguientes aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Obras Públicas</li> <li>* Señalizaciones topográficas</li> <li>* Estudios geológicos</li> <li>* Minería</li> <li>* Sobre materiales comúnmente utilizados en construcción, además de en arena, tierra, piedra, hierba, madera, corcho, asfalto, plástico, cemento, etc...</li> <li>* Zonas en campos de deporte.</li> <li>* En general donde se necesite una señalización temporal muy vistosa.</li> </ul>																									
<b>Colores y tamaños</b>	Amarillo, Blanco, Verde, Azul, Rojo      Tamaño: 0,500 L																									
<b>Características técnicas</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><u>Composición</u></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Vehículo fijo</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">Acrílico termoplástico</td> </tr> <tr> <td>Aspecto</td> <td></td> <td>Mate</td> </tr> <tr> <td>Secado a 23°C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secado al tacto</td> <td></td> <td>30' minutos.</td> </tr> <tr> <td>Repintado</td> <td></td> <td>24 horas</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento teórico</td> <td></td> <td>2 m<sup>2</sup> para aerosol 500 ml</td> </tr> <tr> <td>VOC</td> <td></td> <td>Exento</td> </tr> </table>		<u>Composición</u>			Vehículo fijo		Acrílico termoplástico	Aspecto		Mate	Secado a 23°C			Secado al tacto		30' minutos.	Repintado		24 horas	Rendimiento teórico		2 m <sup>2</sup> para aerosol 500 ml	VOC		Exento
<u>Composición</u>																										
Vehículo fijo		Acrílico termoplástico																								
Aspecto		Mate																								
Secado a 23°C																										
Secado al tacto		30' minutos.																								
Repintado		24 horas																								
Rendimiento teórico		2 m <sup>2</sup> para aerosol 500 ml																								
VOC		Exento																								
<b>Modo de empleo</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><u>Condición de aplicación</u></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Temperatura de aplicación</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">T° ambiente mínima 8 °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>T° superficie 5 °C</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Sistema de aplicación</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Limpiar y desengrasar bien el objeto a pintar. Colocar el bote boca abajo y agitarlo energicamente durante tres minutos mientras se oye el ruido del mezclador.</p> <p>Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25 cm. Siempre es mejor 3 capas finas que 1 gruesa, para evitar descuelgues.</p> <p>Para cualquier información adicional, consulte nuestro Servicio Técnico.</p> </td> </tr> </table>		<u>Condición de aplicación</u>			Temperatura de aplicación		T° ambiente mínima 8 °C			T° superficie 5 °C	<u>Sistema de aplicación</u>			<p>Limpiar y desengrasar bien el objeto a pintar. Colocar el bote boca abajo y agitarlo energicamente durante tres minutos mientras se oye el ruido del mezclador.</p> <p>Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25 cm. Siempre es mejor 3 capas finas que 1 gruesa, para evitar descuelgues.</p> <p>Para cualquier información adicional, consulte nuestro Servicio Técnico.</p>											
<u>Condición de aplicación</u>																										
Temperatura de aplicación		T° ambiente mínima 8 °C																								
		T° superficie 5 °C																								
<u>Sistema de aplicación</u>																										
<p>Limpiar y desengrasar bien el objeto a pintar. Colocar el bote boca abajo y agitarlo energicamente durante tres minutos mientras se oye el ruido del mezclador.</p> <p>Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25 cm. Siempre es mejor 3 capas finas que 1 gruesa, para evitar descuelgues.</p> <p>Para cualquier información adicional, consulte nuestro Servicio Técnico.</p>																										

## SEÑALIZACION Y MARCAJE (SPRAY)

<b>Información adicional</b>	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 07/16



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

