

Nombre del producto : DUPLI-COLOR NEXT

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura de spray innovadora para una fácil aplicación y alta confiabilidad para un resultado de pulverización perfecto: ¡Puede aplicarse en lacas sintéticas (lacas alquídicas) y en lacas acrílicas! El olor neutro permite rociar afuera y dejar que se seque por dentro. Pintura en aerosol muy conveniente debido a su fácil aplicación, muy buena cobertura y adhesión..



Para muchas posibilidades en decoración, bricolaje, artesanía e incluso para artistas.

### CALIDAD Y PROPIEDADES

- Olor neutral
- Aplicación fácil a la vez que compatibilidad universal con otras pinturas (calidad acrílica o alquídica) \*
- Adhesión perfecta en muchas superficies sin imprimación
- Incluso para pinturas directas sobre espuma de poliestireno o plásticos duros pintables
- Fumigación suave con muy buen flujo
- Secado rápido
- Excelente cobertura
- Adecuado para uso en interiores y al aire libre
- Capa superior flexible
- Resistente a los arañazos
- Los solventes usados son biodegradables

\* Más temprano después de 1 semana de tiempo de secado de la pintura alquídica

### DATOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

- Base: resina de poliéster
- Aspecto / olor: aroma neutro durante la pulverización.
- Grado de brillo: ángulo de medición 60 ° después de DIN 67530
- Tonos de alto brillo: 80 unidades de brillo
- Tonos satinados mate: 25 unidades de brillo
- Eficiencia: Dependiendo de la condición y el color del suelo, 400 ml Los colores son suficientes para hasta 2 m<sup>2</sup>
- Secado (a 20 ° C, 50% de humedad relativa del aire): Secado al polvo: después de 10-20 minutos Tack-free: después de 45 minutos Re-revestible / puede ser manejado: después de 2 horas Curado: después de 24 horas El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el espesor de la capa aplicada.
- Eliminación: Coloque solo latas vacías en la papelera de reciclaje. Lleve las latas con restos de pintura a la eliminación especial de desechos.
- Estabilidad de almacenamiento: 10 años si se proporciona almacenamiento adecuado (= 10 ° -25 ° C, humedad relativa del aire máx. 60%).
- Contenido: Max. volumen nominal = 400 ml

## **MEDIO AMBIENTE Y ETIQUETADO**

Compatible con el medio ambiente: MOTIP DUPLI se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a lograr el mejor rendimiento posible. Las tapas y los embalajes están hechos de material reciclable.

Eliminación: tenga en cuenta el residuo dentro de los contenedores. Los contenedores completamente vacíos se pueden usar para reciclar. Si las latas no se vacían, deben eliminarse como "basura especial".

Etiquetado: Todos los productos de MOTIP DUPLI cumplen con el estado actual de sus normas de etiquetado. La clasificación y distinción se lleva a cabo según la forma actualmente legal del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) o más bien según las reglamentaciones CLP 1272/2008 / EG. Nuestras fichas de datos de seguridad cumplen con la forma actual de REACH 1907/2006 / EG, artículo 31 y apéndice II,

## **INSTRUCCIONES DE USO**

La mayoría de las pinturas en aerosol DUPLI-COLOR tienen un llamado anillo anti-pulverización o una tapa a prueba de manipulaciones. Esto es para evitar el uso no autorizado. Por favor, consulte los avisos correspondientes en el casquillo o en la etiqueta.

¡Antes de usar, lea detenidamente y observe los textos de advertencia en la etiqueta!

Preparación:

La superficie debe estar limpia, absolutamente sin grasa y seca. Retire las partes sueltas. A pesar de la baja formación de niebla rociada, recomendamos proteger el área circundante.

Laqueado:

Las pinturas Alkyd se deben pintar en exceso con NEXT antes después de 1 semana de secado.

Agite durante 3 minutos, pruebe el aerosol. La distancia óptima es de aprox. 25 cm Rocíe en intervalos de 2 a 4 minutos varias capas finas. Agite, antes de aplicar la siguiente capa.

## **CONSEJOS PARA PULVERIZAR**

Proteja el objeto y el área circundante de la niebla de pulverización. La temperatura debe oscilar entre + 10 ° C y + 25 ° C, máx. humedad del aire 60%. Almacene en un lugar seco. Protéjalo de la luz solar directa y de otras fuentes de calor. Úselo solo durante el tiempo seco, en lugares protegidos del viento y en habitaciones bien ventiladas. ¡Sigue los textos de advertencia en las etiquetas!

## **RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD**

Esta aplicación de información tecnológica se da a nuestro leal saber y entender. Sin embargo, las notas mencionadas en este documento no son vinculantes y no lo eximen de sus propias pruebas para ver si los productos suministrados por nosotros son adecuados para su aplicación especial. El uso y procesamiento está fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo la responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI se libera de la responsabilidad, a menos que el incidente basado en responsabilidad sea causado por una falla incurrida a MOTIP DUPLI.

Para cualquier otra pregunta técnica llame a nuestra línea directa +49 (0) 62 66 75-266 de lunes a jueves de 9 a.m. a 3 h p.m. o los viernes hasta las 12 h p.m.

Estado: 16 de enero de 2018

Esta versión reemplaza todas las versiones emitidas anteriormente.