



## Snelmortel

### Toepassing:

Speciale mortel voor de onmiddellijke montage en snelle reparaties binnen en buiten. Geschikt voor het verankeren en bevestigen van b.v. elektrische leidingen, poortbevestigingen en balkon- en trapleuningen aan beton en metaalwerk.

### Eigenschappen :

- hoge en snelle beginsterkte en hoge eindsterkte
- voor binnen en buiten
- oliebestendig
- hoog hechtvermogen
- watervast

### Vorbereiding :

Ondergrondeigenschappen :

- vast, belastbaar en vrij van scheuren
- minder vaste oppervlaktelagen en scheidingslagen ( b.v. vuil, stof, vet, olie, verfresten e.a. ) verwijderen
- extreem dichte en/of gladde ondergronden, cement slikken en niet-belastbare oppervlaktelagen moeten worden verwijderd of opgeruwd
- sterk absorberende ondergronden vooraf bevochtigen, eventueel vooraf met Remix universeel grondering of snelgrondering bestrijken

### Verwerking :

- Remix Snelmortel in een schone kuip met schoon leiding water vrij van klonten en homogeen in plastische consistentie aanmengen
- Enkel zoveel mortel in één keer aanmengen als er in ca. 3 minuten kan worden verwerkt.

### Technische informatie :

Aanmaakwater voor 5 kg	ca. 1,1 liter
Verwerkingstijd	ca. 3 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5 ° C tot +25 ° C

### Verbruik :

5 kg Remix Snelmortel resulteert in 2,5 l verwerkbaar verse mortel.

### Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Beschadigde en of aangebroken verpakkingen niet gebruiken. Houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie etiket op deksel emmer.

### Tips:

- De uithardende Remix Snelmortel beschermen tegen zon, tocht, vorst, slagregen en te hoge temperaturen ( $\geq 25$  ° C)
- Materiaal dat reeds is gestart met uitharden, mag niet aangemengd worden met water.
- Kuipen, werktuigen enz. onmiddellijk met water reinigen, omdat reiniging in uitgeharde toestand enkel nog mechanisch kan gebeuren.

### Overige informatie

Het [veiligheidsblad](#) is op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van [www.remix.nl](http://www.remix.nl).

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Februari 2018