

**PLUS-C**

ESPESOR FRENTE FONDO REGULABLE

**10+3** mm.  
Acero antitaladro



Clasificada en **Grado S2** por el laboratorio **APPLUS** según Norma **UNE EN 14450:2007**, con informe de ensayo 14/9221-1599

**NEW**

## FICHA TÉCNICA

Protección antitaladro:	✓
Tipo de cerradura	Gorjas Certificada EN1300 CLASE A
Llave de emergencia:	-
Pantalla:	✓ 8 dígitos
Códigos apertura:	2
Función máster:	✓
Nº combinaciones	100 millones, de 3 a 8 dígitos
Retardo programable	✓
Bloqueo	✓
Luz interna	✓
Código EAN13	<b>8425181</b> * *
EXTRAS	
Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (200/225/250/275/300 mm).	



**PLUS-C**  
Ref.181040



APERTURA	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE
Referencia	181040	181050	181070	181080
Medida exterior (Al x An x F)	270x385x200/300 mm.	320x420x200/300 mm.	420x385x200/300 mm.	520x385x200/300 mm.
Medida interior (Al x An x F)	230x345x142/242 mm.	280x380x142/242 mm.	380x345x142/242 mm.	480x345x142/242 mm.
Peso	22,5 kg.	27 kg.	30,7 kg.	33,5 kg.
Volumen	11/19 L.	15/26 L.	19/32 L.	24/40 L.
Espesor (frente / cuerpo)	10+3 mm. / 2 mm.			
Bandeja	1	1	1	1
Nº bulones	6/ø22 mm.	7/ø22 mm.	7/ø22 mm.	7/ø22 mm.
Posición bulones				
Código EAN13	* 733455	* 733462	* 733738	* 733745
Medida Packaging (Al x An x F) mm.	285x405x250	335x440x250	435x405x250	535x405x250



Bulones giratorios y guiados que impiden su corte desde el exterior. Alojamiento interno para bulones.



Toma de corriente externa tipo micro USB.



Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm.