

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

TUBO RÍGIDO PVC 750 Nw ABOCARDADO

ODELO	TUBO RÍGIDO PVC 750 Nw
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR.ABOCARDADO
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos”	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	750 Newton, deformación máxima de 25%
RESITENCIA AL IMPACTO	Caída libre a - 5°C
	2 Julios
RESISTENCIA AL CURVADO	
Rígido. No aplicable	
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LAMA
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP43
Temperatura de Trabajo	Desde de -5°C hasta 60°C
Propiedades eléctricas: AISLANTE	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V
COLOR	Gris claro

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES			
TIPO	16	20	25
Diámetro Exterior	16(+0/-0.3)	20(+0/-0.3)	25(+0/-0.4)
Diámetro Interior	12.5	16	20

Tipo	Referencia	Longitud Barra
16	27440474	2 metros
20	27440483	2 metros
25	27440492	2 metros

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

APLICACIONES	<p>Adecuado para instalaciones en obra de fábrica (Paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectores de obra.</p> <p>Por su fácil conexión es idóneo para sólidos, naves industriales,</p>
---------------------	--

