

ROHRSCHELLEN

IM SET MIT DÜBEL UND STOCKSCHRAUBEN

- ✓ Professionelle und schnelle Montage
- ✓ Für alle gängigen Rohre in der Haustechnik



Verwendung

Gelenkrohrschele mit exklusivem **BAUHAUS** Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage von Sanitär-, Heizungs- und Abflussrohren.

Normen:

- Schallisoliert für DIN 4109
- Alterungs- und witterungsbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C



Exklusiv im **BAUHAUS**

Rohrschellenset



HT-Stift-
rohrschele

Stockschrauben
Torx

Klick-
Rohrschele



PRODUKTDDETAILS



Rohrschellenset: Klick-Rohrschelle mit Dübel und Stockschraube

Typ	Stk.	Produkt-Nr.
11 – 15 mm	5	13328851
15 – 19 mm	5	13328868
21 – 23 mm	5	13328875
26 – 28 mm	4	13328882
32 – 35 mm	3	13328899
40 – 43 mm	2	20520144
48 – 51 mm	2	20520153
52 – 56 mm	2	20520162
57 – 60 mm	2	20520171
62 – 64 mm	2	20520180
74 – 80 mm	2	20520199
83 – 91 mm	2	20520205
108 – 114 mm	2	20520214



HT-Stiftrohrschelle, verzinkt, ohne Gummieinlage

Durchmesser	Produkt-Nr.
40 mm	13320110
50 mm	13320127
75 mm	13320134
110 mm	13320141

VERARBEITUNG

1	2	3	4	5	6	7
Dübelloch Bohren Steinbohrer ϕ 10 mm	Dübel ϕ 10 mm einsetzen	Stockschraube eindrehen	Rohrschelle befestigen	Rohr einhängen	Vormontage: Schellenverschluss einklicken, Rohr ausrichten	Fertigmontage: Schraube fest anziehen

FÜR JEDES ROHR DIE RICHTIGE ADMIRAL[®]-ROHRSCHELLE

Größe Spannbreite	Kupferrohr DIN 1768	Wicu-Rohr außen	Verzinktes Rohr DIN 2440/41	Siederohr DIN 2448/58	PVC-Druckrohr DIN 8061/62	Edelstahlrohr DIN 17455	PE-Rohr DIN 8075 außen
11–15	12	8/12–10/14	1/4"	–	–	–	–
15–19	15/18	12/16–15/19	3/8"	17,2	–	15	–
21–23	22	18/23	1/2"	21,3	–	22	20
26–28	28	22/27	3/4"	26,9	25	28	25
32–35	35	28/33	1"	33,7	32	35	32
40–43	42	35/40	1 1/4"	42,4	40	42	40
48–51	–	42/48	1 1/2"	22/46	–	48,3	–
52–56	54	51	–	–	–	51	50
57–60	54/60	60,3	2"	60,3	–	57/60,3	60
62–64	64	63,5	–	–	–	–	63,5
74–80	–	76,1	2 1/2"	76,1	–	76,1	80
83–91	–	42/91	3"	88,9	–	89	84
108–114	–	114,3	4"	114,1	–	108,1	110