

6113
swingcolor®
BOTENLAK

HOOGGLANZEND

BUITEN / BINNEN

- voor houten ondergronden
- voor bijzonder mooie oppervlakken
- kleurloos
- stoot- en slagvast

oplosmiddelhoudend

Eigenschappen:

- kunstharslak
- voor bijzonder mooie oppervlakken
- kleurloos
- stoot- en slagvast
- gemakkelijk te verwerken
- sneldrogend

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. meubels (alleen buitenzijde), deuren en lambriseringen en als extra afwerking ter bescherming tegen mechanische belasting (bijv. op zitmeubels) op oplosmiddelhoudende **GEKLEURDE LAK**.

Ondergrond:

Hout.

Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 24 uur.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 9-11 m² / 750 ml.

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

Nieuwe afwerkingen:

- **Gronden:** ruw hout buitenshuis 1 x impregneren met **HOUTBESCHERMENDE GRONDVERF**; na droging licht opschuren.
- **Voorstrijken:** 1 x met **BOTENLAK**, verdund met 5% aromaatvrije verdunner; na droging licht opschuren.
- **Eindlaag:** 2 x **BOTENLAK**.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde **BOTENLAK**. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +5 °C. Voor grote oppervlakken binnenshuis adviseren wij **KLEURLOZE LAK 2in1** te gebruiken. **BOTENLAK** is alleen geschikt voor gebruik boven water. Hout buitenshuis dat direct blootstaat aan weersinvloeden, om het voldoende te beschermen tegen uv schilderen met een houtbeits in een matig donkere kleur of met een ander dekkend materiaal, bijv. **HOUTBESCHERMENDE VERF**.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met verdunner, aromaatvrij.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

LET OP.**Gevaarsaanduidingen:**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

P261.3 Inademing van damp vermijden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

Overige aanwijzingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE, DIMEREN, REACTIEPRODUCTEN MET N,N-DIMETHYL-1,3-PROPAANDIAMINE EN 1,3-PROPAANDIAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het schuren een stofmasker dragen.

Samenstelling:

Alkydhars, isoparaffine, additieven. UFI: E630-W09R-400G-9Q5N

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOC.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany