

6222

swingcolor®

BADKAMER- EN KEUKENVERF

MAT / WIT

- binnen
- bijzonder zuinig in het gebruik
- slijtvast

Dispersieverf volgens EN 13300

Eigenschappen

- preventieve antischimmelverf
- goed dekkend
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- geurneutraal

Toepassingsgebied

Vloeibare dispersieverf als fungicide en bactericide fungerende beschermende verf op wanden en plafonds met preventieve bescherming tegen schimmels in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7-8 m² / l.

Gereedschappen

Afstrijkrooster, verfroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Mengen

Met **VOLLE EN AANGEPASTE KLEUR** tot max. 10% mengbaar.

Vorbereiding

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden verdient het aanbeveling eerst een grondlaag aan te brengen. Hiervoor kan de **BADKAMER- EN KEUKENVERF** worden verdund met max. 5% water.

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan + 5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Bevochtig de kwast en roller licht, voordat u begint. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. ten minste houdbaar tot: zie opdruk op de verpakking.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfstrengen afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van **BADKAMER- EN KEUKENVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Niet eten, drinken en roken tijdens het aanbrengen van de verf. EHBO-maatregelen: Na huidcontact: met water en zeep afwassen en naspoelen. Na oogcontact: Enkele minuten met geopend ooglid onder stromend water uitspoelen. Een arts raadplegen als de klachten niet verdwijnen. Na inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Na inademing: bij misselijkheid in de frisse lucht brengen. Evt. arts raadplegen en stof precies benoemen. Zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Styreen-acrylaat-copolymeer-dispersies, titaandioxide, calciumcarbonaat, water, additieven, filmconserveringsmiddel en conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Het product bevat een biocide met fungicide- en bactericide-eigenschappen. Werkzame stoffen: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Zinkpyrithion, 3-Jood-2-propinylbutylcarbamaat

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; 3-Jood-2-propinylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Classificatie volgens EN 13300

Dekvermogen bij 7 m ² /liter	klasse 2 (van 4)
Schrobvastheid	klasse 2 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany