

Technische Merkblad

6262

BUITENVERF

weerbestendig
mat
voor buiten
wit

Toepassingsgebied:

Slijtvaste dispersieverf voor metselwerk, natuursteen, beton, pleisterwerk en oude afwerkingen op dispersiebasis. Waterdampdoorlatend, spanningsarm, goed dekkend en gemakkelijk te verwerken.

Vorbereiding:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast en vetvrij zijn. Losse delen en krijtende oppervlakken volledig verwijderen. Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Nieuw pleisterwerk ten minste 4 weken laten drogen en voorbehandelen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Op zuigende en contrastrijke ondergronden een met max. 10% water verdunde grondlaag aanbrengen; deklaag onverdund.

Verwerking:

Met een roller, kwast of airless spuitapparaat, maar niet bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik goed omroeren.

Mengen:

Met **MENKLEUREN**.

Drogen:

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met water en zeep.

Bewaren:

Koel, maar niet bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. Ongeopend houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 60 m².

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van oplosmiddelvrije producten moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt. Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, talk, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Dit product bevat max. 40 g/l VOC.

Technische Merkblad

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany