

6219
swingcolor®
Rauhfasereffect

mat / voor binnen / gebruiksklaar

Eigenschappen

- structuur en kleur in één
- goed dekkend
- slijtvast
- gemakkelijk verwerkbaar
- waterdampdoorlatend
- geurloos

Toepassing

Goed dekkende dispersieverf met rauhfaserstructuur voor een naadloze, decoratieve binnenafwerking in woningen en commerciële ruimtes voor normaal gebruik, bv. woon- en slaapkamers.

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Geschikte ondergronden zijn:

- minerale ondergronden, bv. metselwerk, natuursteen, beton, pleisterwerk (eerst voorstrijken); nieuw pleisterwerk moet minstens vier weken doorgedroogd zijn.
- gipskartonplaten (eerst voorstrijken)
- oude verflagen op dispersiebasis
- dispersiepleisters

Droging

Na ca. 6 uur kan de ruimte weer worden gebruikt of kan een volgende laag worden aangebracht.

Verbruik

De verpakking volstaat voor ca. 3-4 m² voor een enkele laag.

Gereedschap

verfrooster, ROLLER VOOR STRUCTUUR- EN RAUHFASEREFFECT en een platte kwast of radiatorkwast.

Mengen

Met **BASIS- EN MENGKLEUREN** tot max. 10% mengbaar.

De juiste voorbereiding

Dek meubels en vloeren af met een folie of vlies. Plak ramen, deuren en plinten af met een schilderscrêpe. Mochten er toch nog verfspatten ontstaan, veeg die dan meteen weg met een vochtige doek. Oude lijmlagen en krijtende ondergronden moeten volledig worden afgewassen en vervolgens worden voorgestreekt met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Test dit met een vochtige spons. Als de ondergrond donker wordt, moet worden voorgestreekt. Oude lak-, olievlagen of glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op erg contrastrijke ondergronden is het aan te bevelen om een grondlaag aan te brengen, bv. **ARCTICWIT**.

Verwerking

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 °C. Altijd goed omroeren voor gebruik. Maak voor het begin de kwast en roller lichtjes nat. Om zichtbare aanzetten te vermijden, moeten aaneengesloten oppervlakken altijd zonder onderbrekingen volledig worden afgewerkt. Schilder eerst het plafond en vervolgens de wanden. Start bij het raam en schilder van het licht weg. Schilder eerst de hoeken en randen. Breng vervolgens met de roller gelijkmatig 2-3 banen **RAUHFASEREFFECT** aan en structureer daarna gelijkmatig. Rol tot slot nog een keer verticaal over het oppervlak zonder druk uit te oefenen. Wikkel het gereedschap tijdens de pauzes in een folie.

Reiniging van het gereedschap: Reinig de roller en kwast direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag: Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk op de verpakking.

Afval: Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde verfresten mogen bij het huisvuil of het bouwafval worden gezet. Vloeibare verfresten moeten naar een inzamelpunt voor oude verf worden gebracht volgens afvalcode 080112 (volgens AVV / VeVa). Deze verpakking bestaat uit polypropyleen (PP) en kan worden gerecycled.

Belangrijke opmerkingen: Ook bij de verwerking van **RAUHFASEREFFECT** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuit- en spraynevel niet inademen. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool/open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, houtspaanders, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany