

6127  
swingcolor®  
**HECHTGROND**

BINNEN / BUITEN

- gebruiksklaar
- sneldrogend
- voor niet- en zwak zuigende ondergronden
- grondering op bijv. oude latex- en laklagen

**Eigenschappen:**

- binnen/buiten
- gebruiksklaar
- voor niet- en zwak zuigende ondergronden
- sneldrogend
- waterdampdoorlatend

**Toepassingsgebied:**

Hechtingsbevorderende grondverf voor niet- en zwak zuigende ondergronden die daarna worden afgewerkt met dispersieverf.

**Ondergronden:**

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. beton, pleisterwerk, gipskarton, oude olieverf- en lakafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen.

**Drogen:**

**HECHTGROND** is na ca. 12 uur overschilderbaar.

**Verbruik:**

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 17 m<sup>2</sup> / 2,5 l.

**Gereedschap:**

Afstrijkrooster, verroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

**Mengen:**

Mengbaar met max. 10% **MENKLEUREN**.

**Vorbereiding:**

Oude lagen lijmvorm en krijtende ondergronden moeten volledig worden afgewassen. Oude olieverf- en lakafwerkingen goed opschuren, schoonmaken en daarna gronden met **HECHTGROND**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Daarna kunnen deze ondergronden worden geschilderd met een dispersieverf.

**Verwerking:**

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden.

**Technische aanwijzingen:**

**HECHTGROND** is niet geschikt als grondering voor ramen, deuren, meubels, enz. Gebruik hiervoor de voor deze objecten bedoelde **swingcolor**® lakproducten en gronderingen.

**Reiniging van het gereedschap:**

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

**Bewaren:**

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

**Belangrijke aanwijzingen:**

Ook bij de verwerking van **HECHTGROND** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel en sproeinevel niet inademen. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

**Samenstelling:**

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

**Produced for:**

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany