

6184  
swingcolor®  
**HOUTBEITS**

BINNEN / BUITEN

- zijdemat
- benadrukt de houtstructuur
- poreus

watergedragen

---

**Eigenschappen:**

- acrylaatbeits
- voor alle soorten loof- en naaldhout
- vochtregulerend
- weer- en uv-bestendig
- waterafstotend
- decoratief
- gemakkelijk te verwerken

**Toepassingsgebied:**

Geschikt voor bijv. meubels, lambriseringen, panelen, houten profielen, schuttingen, pergola's, beschotten, enz.

**Drogen:**

Oppervlaktedroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 12 uur.

**Verbruik:**

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7-8 m<sup>2</sup> / 750 ml.

**Gereedschap:**

Kwasten voor watergedragen beitsen.

**Vorbereiding/laagopbouw:**

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij zijn van gesloten lakfilms. Harsrijke houtsoorten afwassen, bijv. met nitroverdunder. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

**Nieuwe afwerkingen:**

- **Impregneren:** ruw hout buitenshuis impregneren met **HOUTBESCHERMENDE GRONDVERF**, binnen gronden met **HOUTGRONDERING**.
- **Voorstrijken:** 1 x met **HOUTBEITS**.
- **Eindlaag:** 1 x **HOUTBEITS**, buiten 2 x.

**Oude afwerkingen vernieuwen:**

Niet-belastbare oude verflagen en vergrijsd hout tot op de dragende ondergrond afschuren en reinigen. Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als op onbehandelde ondergronden. Poreuze oude beitslagen schoonmaken, grondig afschuren en afhankelijk van de blootstelling aan weersinvloeden 1-2 x beitsen.

**Technische aanwijzingen:**

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. De definitieve kleur wordt pas na droging zichtbaar. Houd er rekening mee dat de kleur van het hout zelf de uiteindelijke kleur beïnvloedt. Voor buitenshuis adviseren wij op oppervlakken die in hoge mate blootstaan aan weersinvloeden, **DUURZAAM BESCHERMENDE BEITS** te gebruiken. Beits niet in contact brengen met kunststoffen die weekmakers bevatten (bijv. afdichtingsprofielen, kit, enz.). Weekmakervrije profielen gebruiken. Kastbodems, tafelbladen en zitmeubels schilderen met **DUURZAAM BESCHERMENDE BEITS**.

De weerbestendigheid van de afwerking is afhankelijk van de laagopbouw, de constructie en de gekozen kleur. Hout dat direct blootstaat aan weersinvloeden, beitsen in gematigde tot donkere kleuren, zodat het voldoende beschermd is tegen uv. De afwerking regelmatig, maar uiterlijk na 2-3 jaar, controleren en het oppervlak zo nodig (bij zichtbare verwerking of scheuren) opnieuw bewerken.

**Verdunnen:**

Niet verdunnen.

**Reiniging van het gereedschap:**

Direct na gebruik met warm water en zeep.

**Bewaren:**

Koel (niet bij een lagere temperatuur dan +5 °C), droog, en goed gesloten.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met beitsresten aangeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

**Belangrijke aanwijzingen:**

Ook bij de verwerking van beitsen die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

**Samenstelling:**

Acrylaatdispersie, titaandioxide, organische/anorganische pigmenten, siliciumdioxide, water, glycoether, additieven, conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

**Produced for:**

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany