

6120
swingcolor®
ZINKREINIGER

ter reiniging en voorbehandeling van zink

Toepassingsgebied:

Speciale reiniger voor het verwijderen van olie, vet, vuil en corrosieresten van zink en verzinkte oppervlakken. Zorgt in combinatie met nat schuren met schuurvlies voor een goede hechting van de volgende lagen.

Ondergrond:

Zink en verzinkte ondergronden.

Verwerking:

Grof vuil mechanisch verwijderen. **ZINKREINIGER** opbrengen en met een kunststof schuurvlies nat schuren. Daarbij veiligheidshandschoenen/een veiligheidsbril dragen. Het schuim dat ontstaat, 10 minuten laten inwerken. Daarna nog een keer nat schuren tot het schuim metaalachtig grijs wordt. Vervolgens met een royale hoeveelheid schoon water afwassen en vóór verdere behandeling goed laten drogen.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polyethyleen (PE) en is recyclebaar. Verpakkingen met materiaalresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 060303 (conform EWC).

GEVAAR.

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P261.3 Inademing damp vermijden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P501.1 Inhoud/Verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.

Overige aanwijzingen: Bevat AMMONIAK 4 %.

Samenstelling:

Water, ammoniak, tensiden. UFI : 4Q30-X0F3-Y00F-8RP1.

Bevat conform de detergentiaverordening < 5 % anionische tensiden.

Inhoud: 500 ml

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany