

6199

swingcolor®

SILICONEN-GEVELIMPREGNERING

- buiten
- bescherming tegen slagregen en vuil
- voorkomt vocht- en wateropname
- kleurloos opdrogend
- gebruiksklaar
- waterdampdoorlatend

Eigenschappen:

- met Dry-Tec technologie
- bescherming tegen slagregen en vuil
- voorkomt vocht- en wateropname
- kleurloos opdrogend
- gebruiksklaar
- waterdampdoorlatend

Toepassingsgebied:

Impregnering voor buiten voor het hydrofoberen van minerale geveloppervlakken. De Dry-Tec technologie zorgt ervoor dat vocht uit de gevels naar buiten komt, terwijl de afwerking wel extreem waterafstotend is en er dus geen vocht van buiten af in de gevels kan binnendringen.

Ondergronden:

Minerale ondergronden, bijv. metselwerk, natuursteen, beton, kalkzandsteen, zandsteen, mineraal pleisterwerk en baksteen.

Drogen:

Na ca. 12 uur kan er een tweede laag of een ander materiaal worden opgebracht. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kunnen het droogproces vertragen.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 15-20 m² / 2,5 l.

Gereedschap:

Platte kwast of plafondborstel

Vorbereiding:

De ondergrond moet schoon, droog, vast en zuigend zijn.

Verwerking:

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Maak het gereedschap voordat u begint, iets vochtig. Breng de **SILICONEN-GEVELIMPREGNERING** onverdund en gelijkmatig op. Zorg ervoor dat er nergens te veel materiaal achterblijft, omdat er dan glansplekken ontstaan. Zorg er verder voor dat het materiaal niet spat en behandel samenhangende oppervlakken zonder onderbrekingen. Behandel sterk zuigende ondergronden 2 x.

Technische aanwijzingen:

Niet geschikt voor geglazuurde klinkerstenen en vloeren.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met resten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), water, additieven, conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Dit product bevat max. 3 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany