

6227

swingcolor®

## ZUIVERE ACRYLAAT-GEVELVERF

MAT / SNEEUWWIT

- BUITEN / BINNEN

### Eigenschappen:

- sterk waterafstotend
- zeer weerbestendig
- goed dekkend
- bijzonder slijtvast
- bestand tegen schadelijk stoffen

### Toepassingsgebied:

Hoogwaardige professionele gevelverf voor een optimale bescherming tegen vocht en slagregen. De verf is bestand tegen agressieve schadelijke stoffen in de lucht (bijv. zwavel- en kooldioxide). Het product kan echter ook worden toegepast voor duurzame afwerkingen binnenshuis.

### Ondergronden:

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

### Drogen:

Na droging gedurende de nacht oppervlaktedroog en overschilderbaar. Binnenshuis kunnen de ruimtes na ca. 6 uur weer worden gebruikt. resp. de wanden na 6 uur worden overschilderd.

### Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m<sup>2</sup> / l.

### Gereedschap:

Afstrijkrooster, verroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

### Mengen:

In iedere verhouding mengbaar met **MENKLEUREN**.

### Vorbereiding:

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING** of **GEVELGRONDVERF**. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden een grondlaag aanbrengen met **ZUIVERE ACRYLAAT-GEVELVERF** (verdund met max. 5% water).

### Verwerking:

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

### Technische aanwijzingen:

\*Hoewel **ZUIVERE ACRYLAAT-GEVELVERF** maximaal 10 jaar bescherming biedt, moeten de gevels regelmatig – uiterlijk na 2 à 3 jaar – worden gecontroleerd op beschadigingen en zo nodig worden overschilderd.

### Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

### Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

**Belangrijke aanwijzingen:**

Ook bij de verwerking van **ZUIVERE ACRYLAAT-GEVELVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

**Samenstelling:**

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

**Produced for:**

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany