

Technische Merkblad

6250 VOORLAK

wit
sneldrogend
voor binnen en buiten

Toepassingsgebied:

Goed dekkende voorlak voor het aanbrengen van grond- en tussenlagen op hout, houten materialen en gegrond ijzer/staal, bijv. op deuren en meubels. Gemakkelijk te verwerken, goed vullend, vloeiend en schuurbaar.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog, vast en roest- en vetvrij zijn. Kleine scheurtjes en oneffenheden in hout (alleen binnenshuis) na het voorstrijken bewerken met een vlakspaan. Zink en verzinkte ondergronden reinigen met een daarvoor geschikte zinkreiniger. Gronden: ruw hout buitenshuis gronden met **HOUTBESCHERMENDE GRONDVERF**, ijzer en staal met **ROESTWERENDE GRONDVERF**, kunststof en zink met **UNIVERSELE GRONDVERF**. Voorstrijken: 1 x met onverdunde **VOORLAK**; voorstrijklaag licht opschuren. Tussen- en eindlaag: 1 x met een alkydharslak.

Verwerking:

Met een roller of kwast. Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik goed omroeren.

Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 6 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met kwastenreiniger.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Verbruik:

Afhankelijk van de verwerking en de ondergrond is de inhoud voldoende voor ca. 21-22 m² (1 laag).

Afvalverwerking:

Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

Voor gebruik altijd goed omroeren.

Veiligheidsvoorschriften:

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P261.3 Inademing van damp vermijden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Overige aanwijzingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Ontvlambaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 300 g/l (2010)

Dit product bevat max. 300 g/l VOC.

Samenstelling:

Alkydhars, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, white spirit, water, alifaten, additieven.

Technische Merkblad

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany