

Technische Merkblad

6259

BINNENVERF

wit
mat
voor binnen

Toepassingsgebied:

Wasbestendige dispersieverf voor oppervlakken die weinig worden belast, bijv. door mechanische slijtage. Gemakkelijk te verwerken, waterdampdoorlatend, goed dekkend. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton en intacte oude afwerkingen op dispersiebasis.

Vorbereiding:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast en vetvrij zijn. Losse delen, lijmverf en krijtende oppervlakken volledig verwijderen. Kritische, zandende en zuigende ondergronden verstevigen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Nieuw pleisterwerk ten minste 4 weken laten drogen en voorbehandelen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Op zuigende en contrastrijke ondergronden een met max. 10% water verdunde grondlaag aanbrengen; deklaag onverdund.

Verwerking:

Met een roller, kwast of airless spuitapparaat (instellen op spuitviscositeit), niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren.

Mengen:

In iedere verhouding mengbaar met **MENKLEUREN**.

Drogen:

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met water en zeep.

Bewaren:

Koel, maar niet bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. Ongeopend houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 70 m².

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten afgeven bij een inzamelpunt voor oude verf. Vloeibare verfstoffen afvoeren volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van verf die weinig schadelijke stoffen bevat, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), calciumcarbonaat, titaandioxide, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a):30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Technische Merkblad

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany