

Technische Merkblad

6261
CEMENTVERF

zijdeglanzend
slijtvast
waterverdunbaar
voor binnen

Toepassingsgebied:

Gebruiksklare, uit 1 component bestaande dispersieverzegeling voor cement- en betonvloeren binnenshuis. Geschikt voor de beschermende afwerking van bijv. hobby-, kelder-, wasmachine- en bergruimtes. Slijtvast, hoogdekkend, geurarm, reinigbaar en gemakkelijk te verwerken. Niet geschikt voor garagevloeren.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon en droog zijn en beschermd zijn tegen van onder af opstijgend vocht. Cementmelk, kalkafzettingen, oxidelagen, oplosmiddelen en sinterlagen volledig verwijderen. Nieuwe cement- en betonoppervlakken ca. 4-6 weken laten drogen. Voorstrijken: 1 x met **Cementverf**, verdund met maximaal 20% water. Tussen- en eindlaag: 1 x **Cementverf**, onverdund.

Technische aanwijzingen:

Niet gebruiken op bereiden oppervlakken en op oppervlakken waarop water komt te staan. Door schuren van voorwerpen over het oppervlak kunnen er krassen in het oppervlak ontstaan. De functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed. Oude afwerkingen moeten weekmakervrij zijn. Niet in contact brengen met afdichtingsstoffen/afdichtingsprofielen/kunststofdelen en voertuigbanden die weekmakers bevatten. Samenhangende oppervlakken altijd bewerken met materiaal van één chargennummer of materiaal mengen.

Verwerking:

Met een roller of kwast. Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C.

Drogen:

Overschilderbaar en beloopbaar na ca. 12 uur, belastbaar na ca. 7 dagen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Verbruik:

Afhankelijk van de verwerking en de ondergrond is de inhoud bij het aanbrengen van 1 laag voldoende voor ca. (ziehe unten) m².

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten afgeven bij een inzamelpunt voor oude verf. Vloeibare verfstoffen afvoeren volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Voor gebruik goed omroeren!

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van **CEMENTVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Technische Merkblad

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), organische/anorganische bonte pigmenten, titaandioxide, calciumcarbonaat, water, additieven, weekmakers, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproeiapparaat niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010).
Dit product bevat max. 20 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany