

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihre Fenster und Türen

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZGRUND
(Abhängig vom Untergrund)
- swingcolor® FENSTER- & TÜRENGRUND
- swingcolor® FENSTER- & TÜRENLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Lackierroller
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte Untergründe mit swingcolor® HOLZGRUND grundieren.

Anschließend einen Voranstrich mit swingcolor® FENSTER- & TÜRENGRUND auftragen.



3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® FENSTER- & TÜRENLACK.

Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



www.blauer-engel.de/uz12a

Tipps & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Für eine farbige Endbeschichtung lassen Sie sich den swingcolor® VENTI WEISSLACK in Ihren Wunschfarbton über das swingcolor® Mix Farbmischsystem anmischen.



Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250


#swingcolor

 **BAUHAUS®**

