

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihr Garagentor

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® KUNSTHARZ ALLGRUND
- swingcolor® KUNSTHARZ VORSTREICHFARBE
- swingcolor® KUNSTHARZ WEISSLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Lackierroller
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

Eisen, Stahl entrostet und entfettet. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte Untergründe mit swingcolor® KUNSTHARZ ALLGRUND zweimal grundieren.

Anschließend einen Voranstrich mit swingcolor® KUNSTHARZ VORSTREICHFARBE auftragen.



3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® KUNSTHARZ WEISSLACK.

Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



Tipps & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Für eine farbige Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® KUNSTHARZ BUNTLACK.



Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

