

**swingcolor®**

# Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihren Heizkörper

## Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® ACRYL ALLGRUND oder swingcolor® KUNSTHARZ ROSTSCHUTZGRUND (abhängig vom Untergrund)
- swingcolor® HEIZKÖRPERLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Pinsel



*Alles, was Farbe kann.*

## 1. VORBEREITUNG

Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie in „2. Vorbehandlung“ beschrieben vornehmen.

## 2. VORBEHANDLUNG

Eisen und Stahl für einen ausreichenden Rostschutz mit swingcolor® KUNSTHARZ ROSTSCHUTZGRUND grundieren.

Kupfer für eine optimale Haftung mit swingcolor® ACRYL ALLGRUND grundieren.



## 3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® HEIZKÖRPERLACK.

Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

## Tips &amp; Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.

Video-Tutorial –  
schauen Sie rein:



BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050  
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG  
Staubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

