

# swingcolor®

## Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihre Vertäfelung

### Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZISOLIERGRUND oder swingcolor® HOLZGRUND (abhängig vom Untergrund)
- swingcolor® ACRYL VORSTREICHFARBE
- swingcolor® ACRYL WEISSLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Lackierroller
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

## 1. VORBEREITUNG

Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

## 2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte, rohe Hölzer mit swingcolor® HOLZGRUND oder swingcolor® HOLZISOLIERGRUND grundieren.

Anschließend einen Voranstrich mit swingcolor® ACRYL VORSTREICHFARBE auftragen.



## 3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® ACRYL WEISSLACK.

Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

## Tipps &amp; Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Bei dunklen Holzvertäfelungen grundieren Sie vorab mit dem swingcolor® HOLZISOLIERGRUND, um das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen zu vermeiden.



Video-Tutorial –  
schauen Sie rein:



BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050  
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG  
Staubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

  
#swingcolor

 **BAUHAUS**

