

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihre Vertäfelung



Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZISOLIERGRUND oder
swingcolor® HOLZGRUND
(abhängig vom Untergrund)
- swingcolor® ACRYL VORSTREICHFARBE
- swingcolor® ACRYL WEISSLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Lackierroller
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte, rohe Hölzer mit swingcolor® HOLZGRUND oder swingcolor® HOLZISOLIERGRUND grundieren.

**3. ENDBESCHICHTUNG**

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® ACRYL WEISSLACK.

Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.

www.blauer-engel.de/uz12a**Tipps & Tricks**

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Bei dunklen Holzvertäfelungen grundieren Sie vorab mit dem swingcolor® HOLZISOLIERGRUND, um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu vermeiden.

Video-Tutorial – schauen Sie rein:



28123/427/15/1020 882620000.0001

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

