

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihr Metallgeländer

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® KUNSTHARZ ROSTSCHUTZGRUND
- swingcolor® KUNSTHARZ VORSTREICHFARBE
- swingcolor® KUNSTHARZ BUNTLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

Eisen, Stahl entrostet und entfettet. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte Untergründe mit swingcolor® KUNSTHARZ ROSTSCHUTZGRUND zweimal grundieren.

Anschließend einen Voranstrich mit swingcolor® KUNSTHARZ VORSTREICHFARBE auftragen.



3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® KUNSTHARZ BUNTLACK in einem von 16 ausgewählten Farbtönen oder in Ihrem Wunschfarbton über das swingcolor® Mix Farbmischsystem.

Für einen optimalen Schutz und intensive Farben sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



Tips & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Für Geländer im Innenbereich empfehlen wir den swingcolor® ACRYL BUNTLACK.
- Für eine weiße Endbeschichtung im Außenbereich verwenden Sie den swingcolor® KUNSTHARZ WEISSLACK.



Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

