

## **DESCRIPCIÓN**

- ✓ Reparación de fugas en todo tipo de soportes
- ✓ Aislamiento eléctrico
- ✓ Utilizable para instalaciones sanitarias, desagües, sistema de calefacción, jardinería...
- ✓ Interior o exterior.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- ✓ Cortar el suministro de agua si es necesario.
- ✓ Lijar, desgrasar, limpiar y secar la superficie a reparar.
- ✓ Cortar la cantidad deseada de cinta y quitar la película protectora transparente. Cuidado: Recubrir 5 cm como mínimo por cada lado de la zona a reparar.
- ✓ Colocar la cinta al lado de la zona. Sujetar de manera firme la extremidad de la cinta. Envolverla sobre sí misma una primera vez para asegurar su aplicación.
- ✓ Envolver la cinta alrededor del objeto con una superposición mínima del 50% estirándola. Envolverla al menos otras dos veces (3 capas).
- ✓ Tener cuidado con las extremidades de forma a obtener un contacto perfecto entre las superficies.



La cinta empieza a vulcanizarse enseguida. No reposicionable. Para una reparación rápida, provisional o permanente (esperar 24h).

En caso de que se rompa la cinta mientras se usa o de que se acabe, seguir con otro trozo de cinta. Éste se amalgamará con el primero.

## **LAS RECOMENDACIONES DE ATMOS**

Se adapta a soportes flexibles o rígidos. Para todo tipo de materiales.

